



# PENETRAČNÍ NÁTĚR

povrchový

## PENETRALL silikon

**PENETRALL silikon** je bílá nízkoviskózní mléčně zbarvená kapalina s modrou fluorescencí, mísitelná s vodou v poměru 1:1.

Penetrační nátěr je nehořlavý a nejedovatý, pouze u osob zvláště citlivých se může objevit mírná dráždivost.

Odpářením vody z tenké vrstvy disperze se tvoří při teplotě +5 °C souvislý, hladký, slitý transparentní film vhodných pojivových vlastností. Film je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém prostředí a v organických rozpouštědlech bobtná.

### POUŽITÍ:

Speciálně vyvinutý jako penetrační podklad pro silikonové omítky (s kapičkovým efektem) a ředitlo jich samých. Pro penetraci nasákových podkladů před nanášením stavebních hmot ke zlepšení jejich přídržnosti. Zvlášť vhodné pro použití na zateplovací systémy se silikonovými omítkami, pro ošetření betonových nebo porézních materiálů (přesné zdivo). Jako roztok se používá pro ošetřování povrchů, zvláště ke snížení nasákovosti silikonových omítek a zvýšení jejich vodoopudivosti.

### ŘEDĚNÍ:

v poměru 1:1 pro nasákové materiály.

### SPOTŘEBA:

po naředění 150–250 g/m<sup>2</sup>

**SKLADOVÁNÍ:** V původních obalech při teplotách +5 až 30 °C je skladovatelnost minimálně 12 měsíců bez změny vlhkosti. Nutno chránit před mrazem a sluncem.

**UPOZORNĚNÍ:** Před zahájením aplikace PENETRALLu silikon je nutné okolní materiály zakrýt fólií, nebo jinak chránit před znečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutno dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřísnění ihned smýt čistou vodou.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKY